

VÁTTAN UM ÍSETING AV ÍKOPLINGARÚTBÚNAÐI (Les vegleiðing á baksíðu)

Hesin bilur, við loyvdari heildarvekt á í mesta lagi 3500 kg

Merki og modell	Skrokknr.	Skráset.nr. (um skrásettur)
-----------------	-----------	-----------------------------

Hevur fingið ísettan íkoplingarútbúnað til viðfestisakfar sambært leiðbeining frá bilframleiðara.

Bilurin lýkur krøvini fyri akfør, ið skulu nýtast til óskoðaða samankopling.

Á íkoplingarútgærðini er merking, ið vísir navn á framleiðara og slaggreining (typebetegnelse), umframt mest loyvdu heildarvekt á viðfestisakfari.

Ynski er um at fáa bilin skrásettan til óskoðaða samankopling við hesum vektásetingum:

Mest loyvda heildarvekt (kg) á viðfestisakfari við bremsur:

Mest loyvda heildarvekt (kg) á viðfestisakfari uttan bremsur:

Undirritaði er MVG-skrásettur sum bilaverkstaður, bilasøla ella sölufyrirøka fyri viðfestisakfør og havi V-tal: _____

Dagur

Stempul hjá fyrítøkuni

Undirskrift

Váttanin verður givin undir revsiábyrgd.

Sí vegleiðing á baksíðu um skráseting og útfylling av oyðublaði.

Gevið gætur: Sambært § 163 í revsilógini er revsivert at veita ósanna váttan til nýtslu hjá almennum myndugleika. Revsingin fyri hetta er bót ella fongsul í upp til fýra mánaðir.



AKSTOVAN

VEGLEIÐING

Um at skráseta óskoðaða samankopling uttan sýn

Fyrirþoka, ið setir á íkoplingarútbúnað til viðfestisvogn og gevur vátan um hetta, skal vera MVG-skrásett sum bilaverkstaður, bilasøla ella fyrirþoka, ið selur viðfestisakfør.

Bilurin

- kann í mesta lagi hava eina heildarvekt, ið er 3500 kg, og
- fráboðan til skráseting hjá Akstovuni skal verða framd, áðrenn bilurin verður tikin í nýtslu eftir íseting av íkoplingarútbúnaðinum, og kann bert gerast uttan sýn, um fráboðanin verður framd í mesta lagi 8 ár eftir fyrsta skrásetingardag hjá bilinum, (sí skrásetingarskjal).

Íkoplingarútbúnaðurin

- skal hava 50 mm koplingskúlu og merking (plátu), ið tilskilar merki og slaggreining, umframt hægst loyvdu teknisku vekt hjá viðfestisakfari,
- skal setast í bilin sambært vegleiðing frá bilframleiðaranum, og
- el-útgærðin (7- ella 13-pol stikk) skal bindast saman í samsvari við ásetingarnar í »Detailforskrifter for Køretøjer«.

Útfylling av oyðublaði

Bilmerki, modell, skrokknr. og skrásetingarnr. (um bilurin er skrásettur) verða skrivað sambært skrásetingarskjalinum fyri bilinum (ella »typeattest«).

Mest loyvda heildarvekt á viðfestisakfarinum, við/uttan bremsur, kann ikki fara upp um

- a) tær av bilframleiðara ásettu hægst loyvdu teknisku vektir á viðfestisakfari við/uttan bremsur.
- b) tær av framleiðara av koplingsútbúnaðinum hægst loyvdu teknisku vektir á viðfestisakfari (sí merking á plátu), og
- c) **fyri viðfestisakfar við bremsur:**
 - heildarvekt á bilinum (tó 1½ ferð heildarvektina um talan er um lendisfarandi bil).
 - **fyri viðfestisakfar uttan bremsur:**
 - 50% av tænavektini á bilinum (koyriklár vekt við fullum brennievnistanga og førara).
 - 750 kg.

Uppgev tær lægstu av teimum undir a), b) og c) nevndu vektunum. Eisini kunnu uppgvast lægri vektir enn omanfyri nevnt, um so er, at eigarin bert hevur koyrikort til bólkk B.

Eftir at útgærðin er sett á bilin, verður oyðublaðið sent Akstovuni, áðrenn bilurin verður tikin í nýtslu. Somuleiðis skal gjald á kr. 150,- verða goldið fyri koplingsvátan.

Um so er, at feilur verður funnin í skrásettu vektunum, verður bilurin kallaður til sýn.